

METEORE 8

Technický list SC 00240

NÁZOV:

METEORE 8

TYP:

farba s texturovaným efektom

POUŽITIE:

vodou riediteľný materiál určený do interiéru

CHARAKTERISTIKA:

Špecifická hmotnosť: 1.670 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť:

3 - 4 m²/LT pre efekt SPATOLATO a VENATO

10 - 11 m²/LT pre efekt LISCIO

(môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

Estetický efekt:

matný

Viskozita:

===

Zafarbenie:

Farebná škála z katalógu

Balenie:

LT. 1 LT. 4

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk:

1 hodina pri teplote 20°C

Pretierateľný:

6 – 8 hodín pri teplote 20°C

Úplne suchý:

po 48 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

Je to výnimočne štrukturovaný a variabilný produkt určený do interiéru. Je ideálny pre dosiahnutie moderných efektov s metalickým a perlovým vzhľadom.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to potrebné. Aplikujte PRIMER 400 riedený 50% vodou. Po 4 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou produktu METEORE 8.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie:

pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob:

kovová nerezová špachtľa

počet náterov:

1 -vrstva

APLIKAČNÝ CYKLUS:

SPATOLATO EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupne na plochu 1 -2 m². Použite nerezovú kovovú špachtľu PV43 a 15 -20 cm dlhé nepravidelné ťahy všetkými smermi. Kým je ešte produkt vlhký vytvorte nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlhé všetkými smermi. Po približne 4 hodinách prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné plochy. Následne aplikujte produkt nerezovou špachtľou PV43 2 rôzne odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa veľmi tenkú vrstvu. Medzi aplikáciu prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.
Výdatnosť: METEORE 8 - 3 -4 m²/LT. 1. LAME 16 -20 m²/LT. V závislosti od štruktúry METEORE 8.

VENATO EFEKT: (vertikálne, horizontálne) Aplikujte jednu vrstvu METEORE 8 postupne na plochu 2 -3 m². Použite nerezovú špachtľu PV43 a nerovnomernými ťahmi vo zvolenom smere. Kým je ešte produkt METEORE 8 vlhký vytvorte zvislé pruhy (alebo iný zvolený smer) s použitím plastového nástroja PV 84 a aplikujte 20 – 35 cm dlhé jemné pruhy. Po približne 4 hodinách prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné plochy. Následne aplikujte produkt LAME nerezovou špachtľou PV43. Dva rôzne odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa a veľmi tenkú vrstvu. Medzi aplikáciu prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.
Výdatnosť: METEORE 8 - 3 -4 m²/LT. 1. LAME 16 -20 m²/LT. V závislosti od štruktúry METEORE 8.

HLADKÝ EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupne na plochu 1 -2 m². Použite nerezovú kovovú špachtľu PV43 a 15 -20 cm dlhé nepravidelné ťahy všetkými smermi. Kým je ešte produkt vlhký vytvorte nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlhé všetkými smermi. Po približne 4 hodinách prebrúste povrch jemným brúsnym papierom 220/260 a odstráňte nerovné a drsné plochy. Následne aplikujte produkt nerezovou špachtľou PV43 2 rôzne odtiene LAME podľa zvoleného odtieňa veľmi tenkú vrstvu. Medzi aplikáciu prvého a druhého odtieňa LAME sú potrebné minimálne 2 hodiny.
Výdatnosť: METEORE 8 - 10 - 11 m²/LT. 1. LAME 35 -40 m²/LT. V závislosti od štruktúry METEORE 8.

N.B.: Pre aplikáciu svetlých odtieňov METEORE 8 (METEORE 8 netónovaný) použite plastovú špachtľu PV 91.
Pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

STABILITA:

približne 2 roky, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím s elektrickým miešadlom s metličkou.

Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodniť v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.2, Október 2018

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY